

SACCARDO SERVICE

PRE E POST VENDITA DI ECCELLENZA

Grazie alla nostra rete di Centri di Assistenza Tecnica e di Distribuzione Ricambi, offriamo un servizio competente e affidabile, pensato in base alle esigenze del mercato, che si articola dalla conoscenza preliminare in fase di progetto, fino al servizio di assistenza tecnica in loco.

In particolare, proponiamo servizi di pre-vendita per soluzioni su misura, assistenza tecnica qualificata post vendita, formazione specialistica all'installatore e al progettista.

TELEFONO
+39 0445 380021

E-MAIL
info@saccardo.com



Corsi di formazione per rete vendita

- Area dell'azienda dedicata a corsi di formazione tecnica su tutta la gamma di prodotti, offerta a clienti utilizzatori, manutentori esterni e partner commerciali Saccardo.
- Formazione durante i collaudi e le messe in servizio.



Assistenza pre-vendita per soluzioni su misura

Quando si tratta di affrontare progetti speciali, offriamo un servizio di consulenza in fase progettuale, assicurando assistenza anche nella compilazione della documentazione necessaria. Per seguirlo con l'attenzione che merita, ci siamo dotati di un team specializzato che studia il progetto sulla base delle esigenze del Cliente, sia in termini di architettura della soluzione, che di personalizzazione del prodotto.



Assistenza telefonica post-vendita

Il nostro personale è sempre a disposizione tramite il servizio di assistenza telefonica, grazie ai nostri Centri Assistenza o in affiancamento nel caso di interventi in loco di startup e gestione degli impianti.



Manutenzione programmata

- Pacchetti/Contratti di manutenzione programmata per agire sulle parti vitali degli impianti.
- Macchine dotate di "warning" sulla necessità di eseguire manutenzione.



Logistica automatizzata

Due magazzini intelligenti con 80 cassette a disposizione per ordini automatici di pezzi di ricambio.

SOLUZIONI DI CONFEZIONAMENTO

Proponiamo soluzioni di confezionamento per diversi settori alimentari e per ogni specifica fase di produzione, interpretando le richieste di ogni cliente e offrendo le soluzioni più adatte alle esigenze produttive.

L'esperienza pluriennale nel settore, una costante ricerca di soluzioni tecniche sempre più performanti e a basso impatto ambientale e un'attenzione ad ogni particolare funzionale ed estetico, ci rendono il partner d'eccellenza nel confezionamento sottovuoto.



SACCARDO si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

 **Saccardo**

Saccardo Arturo Figli s.r.l.
Unipersonale

Headquarter
Via del Lavoro, 15
36016 - Thiene (VI) - Italy

Centro Assistenza
Via dell'Industria, 15 36016
- Thiene (VI) - It

 **Saccardo**

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA SINGOLA

CELO-SACC

SV-51-44-CA



CELO-SACC

SV-51-44-CA

**GARANZIA DI QUALITA' NEL
CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO**



CARATTERISTICHE

Confezionatrice sottovuoto manuale
carrellata.

Struttura portante completamente realizzata
in acciaio inox.

Struttura del coperchio realizzata in plexiglass
trasparente con possibilità di ispezionare il
ciclo di vuoto durante la sua esecuzione.

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA


PANNELLO

Sviluppato con design funzionale ed intuitivo, è
dotato di selettori digitali e manuali di facile
impostazione.

STRUTTURA

L'attenzione ad ogni minimo dettaglio e
l'affidabilità della struttura in acciaio inox rendono
la CELO-SACC SV-51-44-CA un prodotto di
alta qualità ed elevate prestazioni. Le superfici
sono perfettamente accoppiate, precise nei
movimenti e facilmente igienizzabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di barre saldanti:	2 barre saldanti parallele
Layout delle barre saldanti:	
H. coperchio:	150 mm
Peso:	110 kg
Saldatura:	Saldatura realizzata con resistenza inferiore e contrasto superiore
Pannello di controllo:	Pannello digitale
Pompa del vuoto:	Pompa del vuoto da 20 m3/h posizionata internamente al corpo macchina
Voltaggio:	230V 50 Hz monofase
Dimensioni:	620x650x1010 mm

OPTIONAL:

- Impianto iniezione gas.

ACCESSORI UTILI AL COMPLETAMENTO DELLA LINEA

Tunnel di termoretrazione

L'efficienza e la
durevolezza rendono i
dispositivi di
termoretrazione Saccardo
un elemento essenziale del
processo di
confezionamento
sottovuoto.

Sono utilizzati per
migliorare la saldatura e
l'aspetto finale del prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE	VECT 45-60	VECT 80-60
Dimensioni:	670 x 700 x 1240 h mm	930 x 850 x 1240 h mm
Peso:	130 kg circa	150 kg circa
Dimensioni rulliera di immersione:	500 x 600 mm	600x800 mm
Profondità di immersione:	250 mm	250 mm
Capacità vasca contenimento acqua:	140 l. circa	180 l. circa
Voltaggio:	380V - 50Hz trifase e neutro	380V - 50Hz trifase e neutro

